

Verbindungselemente



Universität
Zürich UZH

UZH, Physik-Institut, Werkstatt, Winterthurerstr. 190 / 8057 Zürich
Fax: 044 635 57 30 / E-mail: lager@physik.uzh.ch

April 2020




Senkschraube mit Innensechskant

INOX A4

BN 4719

d1	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8		
d2	4	5	6	8	10	12	16		
k	1.2	1.5	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4		
n									
t	0.75	0.8	1.2	1.8	2.3	2.5	3.3		
s	1.3	1.5	2	2.2	3	4	5		




Länge	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M1																			
M1.2																			
M1.4																			
M1.6																			
M2		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
M2.5		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x							
M3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
M4				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
M5					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M6						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M8							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M10																			
M12																			
M16																			
M20																			

Senkschraube mit Schlitz

INOX A2

BN 654

d1	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	3	3.8	4.7	5.6	7.5	9.2	11	14.5	18	22
k	0.96	1.2	1.5	1.65	2.2	2.5	3	4	5	6
n	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3
t	0.32	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.4




Länge	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M1																			
M1.2																			
M1.4																			
M1.6		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
M2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M2.5		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M4				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M5					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M6						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M8							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M10																			
M12																			
M16																			
M20																			

Zylinderschraube mit Schlitz

INOX A2


BN 650



Senkschraube mit Schlitz

verzinkt blau


BN 357



Zylinderschraube mit Innensechskant

INOX A2

BN 610




Zylinderschraube mit Schlitz


verzinkt blau

BN 330

d1	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16
k	1	1.3	1.6	2	2.6	3.3	3.9	5	6
n	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2	2.5
t	0.45	0.6	0.7	0.85	1.1	1.3	1.6	2	2.4




Zylinderschraube mit Innensechskant verzinkt blau BN 3/11




Länge	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M1																			
M1.2																			
M1.4																			
M1.6																			
M2		x		x	x	x													
M2.5		x		x	x	x	x												
M3				x	x	x	x	x	x	x	x	x							
M4				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
M5				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
M6					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
M8						x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
M10							x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x
M12								x	x		x		x		x	x	x	x	x
M16									x		x		x			x		x	x
M20										x		x					x		x

Senkschraube mit Schlitz Messing BN 537



Zylinderschraube mit Schlitz Messing BN 532

d1	M1	M1.2	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	2	2.3	3	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13
k	0.7	0.8	1	1.3	1.6	2	2.6	3.3	3.9	5
n	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2
t	0.25	0.3	0.45	0.6	0.7	0.85	1.1	1.3	1.6	2




Gewindestifte mit Innensechskant

INOX A2

BN 617

d1	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10		
s	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5		




Länge	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M1.6																			
M2	x	x		x		x	x	x											
M2.5		x	x	x	x	x	x	x	x										
M3		x	x		x	x	x	x	x										
M4			x	x	x	x	x	x	x	x									
M5				x	x	x	x	x	x	x									
M6					x	x	x		x	x	x								
M8						x		x	x		x								
M10							x		x	x	x								
M12																			

Zylinderstifte h6

Stahl

BN 858

d1	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
a	0.48	0.62	0.78	0.95	1.1	1.4	1.7	2.1	2.6	3
z	0.15	0.23	0.3	0.4	0.45	0.6	0.75	0.9	1.2	1.5




Länge	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120
1	x	x		x	x	x													
1.5				x	x	x	x	x	x										
2		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
2.5				x	x	x	x	x	x	x	x								
3				x	x	x	x	x	x	x	x								
4					x	x	x	x	x	x	x				x		x		
5						x	x	x	x	x	x			x		x	x		
6								x		x		x		x		x	x		x
8									x		x		x		x	x	x		x
10										x			x		x	x	x	x	x

Gewindestift mit Schlitz

Messing

BN 1406

d1	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8		
n	0.25	0.4	0.4	0.6	0.8	1	1.2		
t	0.64	0.72	0.8	1.12	1.28	1.6	2		




Länge	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M2		x		x		x													
M2.5			x		x	x	x	x											
M3			x		x	x	x	x											
M4				x	x	x	x	x	x										
M5					x	x	x	x	x	x									
M6						x	x		x	x									
M8						x		x	x										

Zylinderstifte m6

Stahl

BN 858

d1	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
a	0.48	0.62	0.78	0.95	1.1	1.4	1.7	2.1	2.6	3
z	0.15	0.23	0.3	0.4	0.45	0.6	0.75	0.9	1.2	1.5



Länge	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120
1	x	x		x	x	x													
1.5			x	x	x	x	x	x	x										



Sicherugsscheiben für Wellen

INOX

BN 681

d ₄ (h11)	0.8	1.2	1.5	1.9	2.3	3.2	4	5	6	7	8	9	10
d ₃ von	1	1.4	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11
bis	1.4	2	2.5	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15
n													
m	0.24	0.34	0.44	0.54	0.64	0.64	0.74	0.74	0.74	0.94	1.05	1.15	1.25

+0.05/0



Ød ₁	1.2	1.5	1.9	2.3	3.2	4	5	6	7	8	9		


Sicherugsscheiben für Wellen

Federbronze

BN 592


d ₄ (h11)	0.8	1.2	1.5	1.9	2.3	3.2	4	5	6	7	8	9	10
d ₃ von	1	1.4	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11
bis	1.4	2	2.5	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15
n													
m	0.24	0.34	0.44	0.54	0.64	0.64	0.74	0.74	0.74	0.94	1.05	1.15	1.25

+0.05/0




Ød ₁	0.8	1.2	1.5	1.9	2.3	3.2	4	5	6	7	8	9	

Sicherungsringe für Wellen




Wellen - Ø d ₁	d ₃	Tol.	d ₄ gesp.	s h11	d ₂	Tol.	m H13	d ₁ INOX BN 682
3	2.7	+0.04 -0.15	7	0.4	2.8	0.5	3	
4	3.7		8.6	0.4	3.8	0.5	4	
5	4.7		10.3	0.6	4.8	0.7		
6	5.6		11.7	0.7	5.7	0.8	6	
7	6.5	+0.06 -0.18	13.5	0.8	6.7	0.9		
8	7.4		14.7	0.8	7.6	0.9	8	
9	8.4		16	1	8.6	1.1		
10	9.3	+0.1 -0.36	17	1	9.6	1.1	10	
11	10.2		18	1	10.5	1.1		
12	11		19	1	11.5	1.1	12	
13	11.9		20.2	1	12.4	1.1		
14	12.9		21.4	1	13.4	1.1	14	
15	13.8		22.6	1	14.3	1.1		
16	14.7		23.8	1	15.2	1.1	15	
17	15.7		25	1	16.2	1.1		
18	16.5		26.2	1.2	17	1.3	16	
19	17.5		27.2	1.2	18	1.3	18	
20	18.5	+0.13 -0.42	28.4	1.2	19	1.3	20	
21	19.5		29.6	1.2	20	1.3		
22	20.5	+0.21 -0.42	30.8	1.2	21	1.3	22	
(23)	21.5		32.6	1.2	22	1.3		
24	22.2		33.2	1.2	22.9	1.3	24	
25	23.2		34.2	1.2	23.9	1.3		
26	24.2		35.5	1.2	24.9	1.3	25	
(27)	24.9		37.2	1.2	25.6	1.3		
28	25.9		37.9	1.5	26.6	1.6	26	
29	26.9		39.1	1.5	27.6	1.6		
30	27.9		40.5	1.5	28.6	1.6		
32	29.6		43	1.5	30.3	1.6	d ₁ Stahl BN 819	
(33)	31.5	+0.25 -0.5	44.4	1.5	31.3	1.6	28	
34	32.2		45.4	1.5	32.3	1.6	30	
35	33.2		46.8	1.5	33	1.6	32	
36	34.2		47.8	1.75	34	1.85	36	
(37)			49.4	1.75	35	1.85	40	
38	35.2		50.2	1.75	36	1.85		
39	36	+0.39 -0.9	50.2	1.75	37	1.85	50	
40	36.5		52.6	1.75	37.5	1.85		
42	38.5		55.7	1.75	39.5	1.85	60	
44	40.5		55.7	1.75	41.5	1.85		
45	41.5		59.1	1.75	42.5	1.85	d ₁ Stahl BN 818	
48	44.5		62.5	1.75	45.5	1.85		
50	45.8		64.5	2	47	2.15	60	
55	50.8	+0.46 -1.1	70.2	2	52	2.15		
60	55.8		75.6	2	57	2.15		
70	65.5		87	2.5	67	2.65		
75	70.5		92.7	2.5	72	2.65		
80	74.5		96.1	2.5	76.5	2.65		
100	94.5	+0.54/-1.3	120.2	3	96.5	3.15		

Sicherungsringe für Bohrungen




Bohrung - Ø d ₁	d ₃	Tol.	s	d ₂	Tol.	m H13
8	8.7	+0.36 -0.1	0.8	8.4		0.9
9	9.8			9.4		
10	10.8			10.4		
11	11.8			11.4		
12	13			12.5		
13	14.1			13.6		
14	15.1			14.6		
15	16.2			15.7		
16	17.3			16.8		
17	18.3	+0.				


Senk-Holzschraube mit Schlitz verzinkt blau BN 391



Halbrund-Holzschraube mit Schlitz **verzinkt blau** **BN 326**




Senk-Spanplattenschrauben verzinkt blau BN 1218




Länge	2	3	4	5	7	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M2.5							x	x	x	x	x	x							
M3								x	x	x	x	x		x					
M3.5								x	x	x	x	x		x					
M4						x		x	x	x									
M5									x	x	x		x		x				
M6													x		x	x			

Pan Head Spanplattenschraube verzinkt blau BN 615




Länge	2	3	4	5	7	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M3								x	x	x	x	x							
M3.5								x	x	x	x	x		x					
M4								x	x	x	x	x		x					
M5								x	x	x	x			x					
M6														x		x	x		

Linsen-Blechschrauben verzinkt blau BN 994




Senk-Blechschraube verzinkt blau BN 995



Ringschraube

verzinkt blau BN 1006

d1	M3	M4	M5	M6	M8				
d2	5	6	8	8	10				
d2	11	14	18	20	26				




Länge	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M3						x		x	x										
M4								x	x		x		x						
M5									x		x		x						
M6									x			x							x
M8										x		x		x	x				

Ringholzschraube

verzinkt BN 1006


d1	2.3	3	3.5	4	7
d2 Ø	5	4-6	5-7	8	14
L	10	12	15/24	20	45



Haken-Holzschraub

verzinkt BN 973


d1	2.6	3.5	5
d2	8	20	25
L	10	22	60



Winkel-Holzschraub


verzinkt BN 974

d1	2.6	3	4	5
a	10	12	14	18
L	25	35	48	100




Serto Klemmring

Ausführung	Nummer	D	L	z	d1
6mm	16562	8.4	6.0	1.2	4
8mm	16064	11	7.0	1.0	7




Serto Abschlusszapfen

Ausführung	Nummer	D	L
6mm	16582	8.4	10
8mm	16104	10	7.0




Serto Stützhülsen

Ausführung	Nummer	D	L	d2	d1
6mm	16122	5.5	10	3.95	0.2
6mm	16123	5.5	10	4.35	0.2
8mm	16125	7.5	12	5.9	0.25




Serto Anschlussmutter

Ausführung	Nummer	D	L	a	c	SW	G
6mm	16017	12	16.5	8	8.5	12	G1/8"
8mm	16023	17	19	8.5	6	14	G1/4"




Serto Anschlussmutter

Ausführung	Nummer	D1	L	e	z	SW	b	G1	G2
	16300	14	22	4	4.5	14	14.5	G1/8"	G1/8"
	16304	17	22.5	6	4.5	17	14.5	G1/2"	G1/8"
	16302	22	25	4	5.5	22	17.5	G1/8"	G3/8"
	16313	26.8	28	10	5.5	27	17.5	G1/2"	G3/8"




Serto Übergansnippel

Ausführung	Nummer	D1	L	e	z	SW	b	G1	G2
	16402	17	24	4	6.5	17	16.5	G1/8"	G3/8"
	16404	17	20	5	5.5	17	12	G1/4"	G1/8"
	16400	13	18	4	4	14	10.5	G1/8"	G1/8"
	16409	21	26	8	7.5	22	17.5	G3/8"	G3/8"
	16408	21	26	8	7.5	22	17.5	G3/8"	G1/4"
	16402	17	24	4	6.5	17	16.5	G1/8"	G3/8"




Serto Gewindewinkel

Ausführung	Nummer	a	h	e	j	SW	b	G1	G2
	18154	26	12.5	6	9	14	23	G3/8"	G1/4"
	18158	26	12	7	11.5	17	26.5	G1/4"	G1/2"
	18161	34.5	17	12	11.5	22	31.5	G3/4"	G1/2"




Serto Aussengewindeverschraubung

Ausführung	Nummer	D1	L	e	SW	b	G1	G
	17162	17	41.5	6.4	17	14.5	G1/4"	G3/8"
	17163	17	44.5	6.4	22	14.5	G1/4"	G1/2"




Serto T-Rohrverschraubung

Ausführung	Nummer	L	e	SW1	SW	G
	6mm	19053	28	4	10	G1/8"
	8mm	19054	32.5	6	11	G1/4"




Serto Innengewinde-Nippel

Ausführung	Nummer	L	e	a	SW	b	G1	G2
	17279	30	8.5	11.5	27	14	G1/2"	G3/8"
	17276	29.5	6.4	11	27	14	G1/2"	G1/4"




Serto Winkel-Verschraubung

Ausführung	Nummer	L	D	e	SW1	G
	6mm	1802	28	12	4	G1/8"
	8mm	1803	32.5	17	6	G1/4"




Serto Doppelverschraubung

Ausführung	Nummer	L	e	SW	G1	G
	17052	44	4	12	G1/8"	G1/8"
	17053	51	6	14	G1/4"	G1/4"




Serto Schotterverschraubung

Ausführung	Nummer	L	e	SW	G1	G2
	17422	29	4	14	G1/8"	G1/8"
	17423	33	6.4	19	G1/4"	G1/4"



Serto Kreuzstück

Ausführung	Nummer	L	z	SW	SW1	G
	6mm	19302	28	20	12	G1/8"
	8mm	19303	32.5	22	14	G1/4"



Ausführung	Nummer	L	e	b	a	SW	G1	G2
	17100	24	4	8	10	12	G1/8"	G1/8"
	17108	30.5	8.4	12	12	17	G3/8"	G3/8"

